










- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <p>ajzatbeton simított felülettel
tömörített kavicságy
termett talaj</p> | <p>kerámia cserépfedés
cseréplemezés
ellenléc
tetőfólia
szarufa</p> |
| 2. | <p>padlóburkolat alaprajz szerint:
- meglévő parketta felújítása
/felciszolva, hézakköltve, alapozva+lakkozával/
- új kerámia burkolat + ragasztó
esztírih ajzatjegylenítés
úsztatott betonfalazat
salakfeltöltés
előregyártott vb. gerenda + "BH" fődémátka
meszes cementvakolat
glettelés + festés</p> | <p>5.</p> <p>nemes színvakolat alapozón
1 rtg. dryvitáló + ragasztó
15 cm vtg. Níkecell EPS 80 polisztról hablembe
ragasztva + dübelelve
külső kőporos vakolat
meszes cementvakolat
égetett kerámia téglafalazat
meszes cementvakolat
glettelés + festés</p> |
| 2* | <p>padlóburkolat alaprajz szerint:
- meglévő parketta felújítása
/felciszolva, hézakköltve, alapozva+lakkozával/
- új kerámia burkolat + ragasztó
esztírih ajzatjegylenítés
úsztatott betonfalazat
salakfeltöltés
előregyártott vb. gerenda + "BH" fődémátka
meszes cementvakolat
10 cm vtg. Níkecell EPS 80 polisztról hablembe
ragasztva + dübelelve
1 rtg. dryvitáló + ragasztó
glettelés + festés</p> | <p>6.</p> <p>mózaik lábazatvakolat alapozón
1 rtg. dryvitáló + ragasztó
12 cm vtg. Austrotherm XPS zártcellés polisztról
hablembe ragasztva + dübelelve
lábazat festés
meszes cementvakolat
égetett kerámia téglafalazat
meszes cementvakolat
glettelés + festés
10 cm vtg. Níkecell EPS 80 polisztról hablembe
ragasztva + dübelelve
1 rtg. dryvitáló + ragasztó
glettelés + festés</p> |
| 3. | <p>kémények megközelítéséhez tá pallójárda párnázás
1 rt. PE fólia terítés
15 cm vtg. Rockwool Multitrock leányanyagot hőszigetelés
1 rtg. Solflex Reflex hőtükrös párazároló fólia
ajzatbeton
salakfeltöltés
előregyártott vb. gerenda + "BH" fődémátka
meszes cementvakolat
glettelés + festés</p> | <p>7.</p> <p>20 cm vasalt lemezalatt simított felülettel
/statikai leív szerin/
20 tömörített kavicságy (tgr.: 95%)
termett talaj</p> |
| | <p>8.</p> <p>2 cm vtg. víztízta biztonsági üveg
50x50x3 acél zártzárszervny tartószerkezet</p> | |

- | | |
|---|---|
|  | teherhordó kerámia téglafalazat kétoldali vakolattal |
|  | kerámia válaszfalazat kétoldali vakolattal |
|  | vasbeton szerkezet |
|  | beton szerkezet |
|  | kavicságyazat |
|  | feltöltés |
|  | EPS80 polisztirol hablermez
utólagos homlokzati hőszigetelés |
|  | XPS polisztirol hablermez
lábazati hőszigetelés |
|  | ásványgyapot hőszigetelés |

<p>Megrendeli: TISZAVÁRKONY, Község Önkormányzata 5092 Tiszavárkony, Endre Kiály u. 37</p>		
<p>Tervezett létesítmény: 5092 TISZAVÁRKONY, Iskola utca 6.</p>	<p>Tervfajta: építész kiviteli terv</p>	
<p>intézményi épület felújítása</p>		
<p>Rajz megnevezése: TERVEZETT</p>	Rajzsám:	E - 4
<p>Felelős tervező: A - A ÉS C - C METSZETEK</p>	Lépték:	M 1:50
<p>VÍGH GYULA okl. építész, okl. szerkezeti mérnök 5000 SZOLNOK, Liget út 19. fsz./2. É-16-264 T/MK-16-0855</p>	Dátum:	2017. 08. 31